



## **METALCOTE 111**

**Смазваща графитна обмазка за смазване на сърцевини /леярски сърца/ ,плъзгачи и други движещи се части при гравитационо или при леене под ниско налягане.**

Полу - колоиден графит във воден разтвор.

- Осигурява смазване под налягане и оптимално разделяне
- Равномерно залепване и много добра устойчивост
- Много подходящ за леярски сърца и плъзгачи части под налягане и леярски сърца.

### **Физическа характеристика на продукта**

**Вид:** паста

**Специф. тегло:** 1,2 g / cm<sup>3</sup>

**Цвят:** черен

**Трайност:** 12 месеца

**Водоразтворима**

**Описание:** METALCOTE 111 е колоиден разтвор на графит във вода.

Обмазка с основно предназначение за смазване на сърцевини /леярски сърца/ ,плъзгачи и други движещи се части при гравитационо или при леене под ниско налягане. Продуктът е с отлична топлопроводимост и смазващи свойства, създаващ максимална защита и смазване на металната повърхност.

**Приложение:** METALCOTE 111 е широко използвана обмазка за смазване на сърцевини /леярски сърца/ ,плъзгачи и други движещи се части при гравитационо или при леене под ниско налягане.

Продуктът също се поставя на горната повърхност на изолационното покритие за да помага за разделянето /отлепването/ на отливката.

Препоръчва се за леярни за алуминиеви и медни сплави.

**Начин на употреба:** METALCOTE 111 трябва да се разрежда с вода , преди пръскане. Нормалното съотношение при разреждане е: 1 част от продукта към 3 – 4 части вода. Впръсква се върху гореща отливна повърхност-150°C , или по време на производствения процес, за да подсили разделящото свойство.

**Опаковка и съхранение:**

Метални кутии по 6 kg.

**METALCOTE 111 съдържа вода и затова трябва да се пази от замръзване.**

**ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

**тел.: 02 962 1782;**

**e-mail: [info@technocom-bg.com](mailto:info@technocom-bg.com)**

**[www.technocom-bg.com](http://www.technocom-bg.com)**