

## **METALCOTE 1999/1**

### **Обмазка за черпаци и метални инструменти ,които контактуват с течен алуминий**

- Висока устойчивост на термичен шок
- Продължително противодействие срещу корозия
- Лесно премахване на замръзналия метал

#### **Физическа характеристика на продукта**

**Вид:** паста

**Цвят:** сив

**Разтворител:** масло

**Специф. тегло:** 1,25 g/cm<sup>3</sup>

**Максим.раб.температура:** 850°C

**Описание:** Metalcote 1999/1 е препоръчителен за избягване замърсяване на алуминия, ожелезяване на сплавта. Продуктът е широко използван за черпаците при леене под налягане и за лъжиците на автоматично зареждащи устройства.

**Начин на употреба:** Metalcote 1999/1 е готов за употреба. Продуктът трябва да се положи с четка върху студена или топла повърхност. Ние препоръчваме бавно нагряване на черпака, докато разреждателят изгори. Когато се оформи и консистентна суха обвивка около цялата повърхност, бавно потопете в течния метал.

#### ***Предупреждение !!!:***

По време на първото потапяне в течен метал се наблюдава следната реакция: маслото разреждател трябва да изгори преди употреба. Внимавайте за метални пръски и сложете защитни очила, ръкавици и защитни дрехи.

#### **Опаковки:**

Метални кутии по 4 кг.

**ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

**тел.: 02 962 1782;**

**e-mail: [info@technocom-bg.com](mailto:info@technocom-bg.com)**

**[www.technocom-bg.com](http://www.technocom-bg.com)**