

METALCOTE 24/S

Изолираща покривна обмазка за кокили за леене на алуминий

- Високо изолационни свойства
- Идеална за подаващи системи /спрей/

Физическа характеристика на продукта

Вид: паста

Специф. тегло: 1,9 g / cm³

Цвят: светло сив

Описание: Главна цел – постигане на средно фин слой с високо изолационни свойства. Препоръчително за всички алуминиеви отливки, отляти в кокила със стандартна геометрия. Особено подходяща, поради изолиращото си свойство - при черпаците - забавя времето за замръзване.

Обмазваща процедура: След смесването с вода, разпръскайте продукта върху топли и чисти кокили с помощта на въздушен пистолет. Обмазката трябва да се полага на тънки слоеве. Всеки слой трябва да се оставя да изсъхне преди полагането на нов слой. Този метод дава гладка лъскава повърхност на отливките.

Температура на формата: Формата трябва да бъде винаги нагрята до 150 °С. По-висока температура ще изложи на риск прилепването на продукта и най- вероятно ще доведе до спукване и обелване на слоя на обмазката.

Разреждане:

За нанасяне с четка се препоръчва: 1 част Metalcote 24/S и 1 част вода /тегловни части/.

За нанасяне с пистолет се препоръчва: 1 част Metalcote 24/S и 4 части вода. /тегловни части/.

Опаковка:

Метални кутии по 7 кг.

Да се пази от замръзване.

ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

тел.: 02 962 1782;

e-mail: info@technocom-bg.com

www.technocom-bg.com