

## **METALCOTE 27**

### **Изолираща покривна обmazка с зърнеста консистенция за кокилно леене на алуминий**

- Ефект шегрен на отливката
- Дълга продължителност на работа
- Лесна за отстраняване

#### **Физическа характеристика на продукта**

**Вид:** паста

**Цвят:** сив

**Специф. тегло:** 1,7 g / cm<sup>3</sup>

**Повърхност на отливката:** грапава

**Описание:** METALCOTE 27 е изолираща обmazка широко използвана в кокилното леене. Продуктът е специално разработен за приложение в критичните места на кокилите, където е необходимо максимално запълване с метал. Тези места като кухини, плъзгачи, захранващи механизми и леяци трябва да се обmazват с METALCOTE 27. METALCOTE 27 има дълъг срок на експлоатация, прилепва идеално към формата и е високоустойчива при отнемане на отливките.

**Обмазваща процедура:** След смесването с вода, разпръскайте продукта върху топли и чисти кокили с помощта на въздушен пистолет. Обmazката трябва да се полага на тънки слоеве. Всеки слой трябва да се оставя да изсъхне преди полагането на нов слой.

**Температура на формата:** Формата трябва да бъде винаги нагрята до 150 °С. По-висока температура ще изложи на риск прилепването на продукта и най-вероятно ще доведе до спукване и обелване на слоя на обmazката.

**Разреждане:** METALCOTE 27 трябва да се разрежда с деминерализирана вода. Количествата за смесване могат да варират но смесването 3 части METALCOTE 27 към 5 части вода е добра стартова комбинация. Разклатете добре преди употреба.

#### **Опаковка:**

Метални кутии по 7 кг. Да се пази от замръзване.

**ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

**тел.: 02 962 1782;**

**e-mail: [info@technocom-bg.com](mailto:info@technocom-bg.com)**

**[www.technocom-bg.com](http://www.technocom-bg.com)**